



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITA'

Via Cerveteri, 6/A
00048 Nettuno ROMA

Tel. 06.98850006
Fax: 06.98850006

www.drywallsystem.it
info@drywallsystem.it

SCHEDA TECNICA 4.2

DWS 1500

TRATTAMENTO "ANTISMOG" PER FACCIATE. ECOLOGICO, SENZA SOLVENTI

CARATTERISTICHE

TRATTAMENTO ANTIADESIVO CONTRO LO SMOG,RENDE LA PARETE OLEOIDROREPELENTE ED AUTOPULENTE. SISTEMA MONOCOMPONENTE.ALTISSIMA FLUIDITA'E PENETRAZIONE,PERFETTE AFFINITA' CON I MATERIALI LAPIDEI DOPO L'APPLICAZIONE LE SUPERFICI NON RIMANGONO UNTE O APPICCI-COSE. LA TRASPIRAZIONE DEL MURO RESTA INALTERATA.NON MODIFICA IL COLORE ORIGINARIO DEL MURO.E' SOPRAVERNICIABILE.NON CREA PELLICOLE. HA EFFETTO AUTOPULENTE ED ANTISMOG.

DESCRIZIONE

PRODOTTO A BASE DI POLIDIMETILSILOSSANI A BASSISSIMA VISCOSITA' ED ALTISSIMO POTERE PENETRANTE, COLORE BIANCO LATTE,RENDE I MURI O LE PIETRE TRATTATE ANTIADESIVE VERSO SMOG E SPORCO ATMOSFERICO, HA EFFETTO AUTOPULENTE,RIDUCE QUINDI L'AGGRAPPAGGIO DELLO SPORCO E DELLO SMOG.

SISTEMA DI APPLICAZIONE


IL PRODOTTO E' PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE, DOPO AVER PULITO LE SUPERFICI CON GLI APPOSITI PRODOTTI, SI APPLICA CON POMPA IRRORATRICE. EVITARE L'APPLICAZIONE SE C'E RISCHIO DI PIOGGE IMMINENTI.

CONSUMO


A SECONDA DELL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO DA 4 A 7 MQ PER LITRO.

INFOLINE 347-6625892

CONFEZIONI



UTILIZZO



CONCESSIONARIO