



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITA'

Via Cerveteri, 6/A
00048 Nettuno ROMA

Tel. 06.98850006
Fax: 06.98850006

www.drywallsystem.it
info@drywallsystem.it

SCHEDA TECNICA 11.2

DWS SAL

PRODOTTO PER LA PREVENZIONE DELL'AFFIORAMENTO DEI SALI PRIMA DI REINTONACARE ECOLOGICO, SENZA SOLVENTI

CARATTERISTICHE

SISTEMA MONOCOMPONENTE. ALTISSIMA FLUIDITA' ED ELEVATA BAGNABILITA'. HA UNA ELEVATA AFFINITA' CON TUTTI I MATERIALI LAPIDEI. DOPO LA FORMAZIONE DELLA BARRIERA CHIMICA, NEBULIZZARE IL PRODOTTO SUL MURO E RIFARE L'INTONACO.

DESCRIZIONE

PRODOTTO A BASE DI SILICONI IN EMULSIONE, ARRICCHITI DI FLUIDIFICANTI, BAGNANTI E CHELANTI. E' SPECIFICO PER LA FORMAZIONE DI BARRIERE ANTISALINE, DA APPLICARSI DOPO AVER FATTO LA BARRIERA CHIMICA E PRIMA DEL RIFACIMENTO DELL'INTONACO NUOVO.

SISTEMA DI APPLICAZIONE


IL PRODOTTO E' PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE, VA APPLICATO A SPRUZZO, 1 MANO, TAL QUALE SUL MURO GIA' PRIVO DI INTONACO; IN SEGUITO APPLICARE L'INTONACO CON IL PROCEDIMENTO TRADIZIONALE DAL RINZAFFO ALLA FINITURA.

CONSUMO

1LT. CIRCA 7 MQ.

INFOLINE 347-6625892

CONFEZIONI



UTILIZZO



CONCESSIONARIO