



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER IL RESTAURO

Via Cerveteri, 6/A
00048 Nettuno ROMA

Tel. 06.98850006
Fax: 06.98850006

www.drywallsystem.it
info@drywallsystem.it

SCHEDA TECNICA 4.2

FLOORGUM

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICO (ELASTOMERO+RETE), PER RIFARE TERRAZZI SENZA SMANTELLAMENTO

CARATTERISTICHE

PRODOTTO IDONEO ALLA CREAZIONE DI UNA IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTICA E RESISTENTE AL PEDONAMENTO, SENZA DOVER SMANTELLARE IL PAVIMENTO DEL TERRAZZO.

DESCRIZIONE

PRODOTTO A BASE DI RESINE ELASTOMERICHE AD ALTO MODULO ELASTICO, RETE IN FIBRA DI VETRO, TALI DA COSTITUIRE UN PACCHETTO IMPERMEABILE ED ELASTICO RESISTENTE AL TRANSITO PEDONALE.

SISTEMA DI APPLICAZIONE


VERIFICARE CHE IL PAVIMENTO SIA BEN ANCORATO, PULIRE BENE L'EVENTUALE SPORCO GRASSO. STENDERE CON RULLO FRANGIBOLLE LA PRIMA MANO DI PRODOTTO DILUITO CON ACQUA AL 30%, PER PREPARARE LA SUPERFICE, DOPO 12 ORE APPOGGIARE LA RETE E PASSARE A RULLO LA SECONDA MANO DI PRODOTTO TAL QUALE, FACENDOLO PENETRARE BENE TRA LE MAGLIE DELLA RETE ED INSISTENDO NEI BORDI DI OGNI SINGOLO TELO, PER EVITARE BOLLE D'ARIA. DOPO 24 ORE PASSARE LA TERZA MANO DI PRODOTTO. SE IL PAVIMENTO NECESSITA DI STUCCATURE, ESEGUIRLE CON: 1p FLOORGUM +1p POLVERE DI MARMO+1p CEMENTO

USARE KG.2 DI ELASTOMERO X MQ.


CONFEZIONE: SECCHI DA KG.18 PARI A LITRI 13 COLORI: GRIGIO -ROSSO MATTONE-VERDE

INFOLINE 347-6625892

CONFEZIONI



UTILIZZO



CONCESSIONARIO