



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER IL RESTAURO

Via Cerveteri, 6/A
00048 Nettuno ROMA

Tel. 06.98850006
Fax: 06.98850006

www.drywallsystem.it
info@drywallsystem.it

SCHEDA TECNICA 4.2

OSMOLITH

CEMENTO OSMOTICO

CARATTERISTICHE

SISTEMA CEMENTIZIO IMPERMEABILIZZANTE AD AZIONE OSMOTICA. PENETRA NELLE POROSITA', RENDENDO IMPERMEABILE I SUPPORTI, E' SOPRAVERNICIABILE.

DESCRIZIONE

PRODOTTO A BASE DI CEMENTO, INERTI SELEZIONATI E COFORMULANTI. FUNZIONA SUL PRINCIPIO DELLA PENETRAZIONE OSMOTICA, SATURA LE POROSITA' DI MATTONI, PIETRE E CEMENTO. IDONEO PER MURI INTERRATI, GALLERIE E CANTINE.

SISTEMA DI APPLICAZIONE

DOPO AVER PULITO LE SUPERFICI DA POLVERE, SPORCO GRASSO VECCHIE PITTURE ETC. RIMUOVERE LE PARTI INCOERENTI, BAGNARE ABBONDANTEMENTE LE PARTI DA TRATTARE, QUINDI APPLICARE KG.2/MQ. IN 2 MANI INCROCIATE DI OSMOLITH PREVENTIVAMENTE DILUITO CON ACQUA E BEN MISCELATO CON FRUSTA, APPLICARE ENTRO 2 ORE DALLA DILUIZIONE.
CONFEZIONE IN SACCHI DA KG.25

CONSUMO

2 KG/MQ.

INFOLINE 347-6625892

CONFEZIONI



UTILIZZO



CONCESSIONARIO