



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITA'.

Via Cerveteri, 6/A
00048 Nettuno ROMA

Tel. 06.98850006
Fax: 06.98850006

www.drywallsystem.it
info@drywallsystem.it

SCHEDA TECNICA

POLIUR LV

- ELASTOMERO POLIUREICO-IBRIDO, MONOCOMPONENTE, SENZA SOLVENTI, DA APPLICARSI A RULLO O CON AIRLESS
-

- PER SUPERFICI IN: CEMENTO ARMATO, TERRAZZE PIASTRELLATE, VECCHIE GUAINA, GRES, CERAMICA,
- COTTO, GRANIGLIA, TNT, POLIURETANO SPRUZZATO,
- POLISTIROLO, ETC.
- IDONEO PER: IMPERMEABILIZZARE STRUTTURE ORIZZONTALI E VERTICALI IN MODO CONTINUO, SENZA GIUNTE E SORMONTE, TERRAZZI PIASTRELLATI SENZA DEMOLIRE IL SOTTOFONDO, MURI CONTRO TERRA, INCAPSULAMENTO DI CEMENTO AMIANTO.
- VANTAGGI: SENZA SOLVENTI E INODORE, RIDUZIONE DEI TEMPI DI MANCATO UTILIZZO DELL'IMMOBILE, ELEVATISSIMA ELASTICITA', RESISTENZA AL CALPESTIO, PEDONABILE, NON RIEMULSIONA NEI RISTAGNI D'ACQUA
- PREPARAZIONE DEL FONDO:
 1. SU CALCESTRUZZO, LA SUPERFICE DEVE ESSERE PREPARATA AL CIVILE, O CON PRIMER APPOSITO O CON MALTA RASANTE.
 2. SU GRES, MATTONELLE VARIE, TRATTARE CON CON APPOSITO PRIMER.
- CONFEZIONI: LATTE DA 6 O 25 KG.