



## PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Via Cerveteri, 6/A  
00048 Nettuno ROMA

Tel. 06.98850006  
Fax: 06.98850006

www.drywallsystem.it  
info@drywallsystem.it

### SCHEDA TECNICA 4.2

# WALL PROTECTOR

## PROTETTIVO SACRIFICALE ANTIGRAFFITI

### CARATTERISTICHE

SISTEMA "SACRIFICALE" OVVERO VIENE ELIMINATO INSIEME AI GRAFFITI IN FASE DI RIMOZIONE. PRODOTTO MONOCOMPONENTEA BASE DI CERE E RESINE ACRILICHE, AD ALTISSIMA FLUIDITÀ E PENETRAZIONE, PERFETTA AFFINITÀ CON I MATERIALI LAPIDEI, IMPEDISCE LA PENETRAZIONE DELLE VERNICI SPRAY NEI MURI, SI RIMUOVE INSIEME ALLE SCRITTE VANDALICHE, CON L'IDROPULITRICE A CALDO.

### DESCRIZIONE

PRODOTTO A BASE DI CERE MICROCRISTALLINE, NON IONICHE, POLIMERI, EMULSIONANTI, TROVA IMPIEGO NELLA PREVENZIONE DEI DANNI PROVOCATI DALLE SCRITTE VANDALICHE CON BOMBOLETTE SPRAY E SIMILI. IL PRODOTTO FA BARRIERA ALL'ASSORBIMENTO DELLA VERNICE NON FACENDOLA PENETRARE, VA RIMOSSO INSIEME AI GRAFFITI MEDIANTE LAVAGGIO CON IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA CON GETTO A PRESSIONE, SI RACCOMANDA DI RIAPPLICARE SUBITO DOPO LA RIMOZIONE PER GARANTIRE LA PROTEZIONE.

### SISTEMA DI APPLICAZIONE

DOPO AVER ACCURATAMENTE RIPULITO LA SUPERFICIE LAPIDEA DA PRECEDENTI SCRITTE, DA SPORCO METEORICO O UNTO ED ALTRO, SI PUO' PROCEDERE ALLA STESURA DEL PROTETTIVO ANTIGRAFFITI "WALL PROTECTOR".


IL PRODOTTO VA APPLICATO A SPRUZZO, AIRLESS O POMPA IRRORATRICE, SU MURI PULITI IN DUE MANI INCROCIATE.

SI RACCOMANDA LA RIAPPLICAZIONE IMMEDIATA DOPO OGNI INTERVENTO DI RIMOZIONE SCRITTE.

### CONSUMO

IL CONSUMO E' IN RELAZIONE ALL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO, DA 5 a 8 MQ. /LT.

#### CONFEZIONI



#### UTILIZZO



#### CONCESSIONARIO